

ECG80-9, B60300192



Med reservation för avvikande bild och utrustning mot lämnat Affärsförslag

Teknisk beskrivning

Modell	Valda Optioner <ul style="list-style-type: none">• ECG80-9, med hjulbas L3=2800 mm<p>Kapacitet: 7700 kg på lastcenter 900 mm tyngdpunktsavstånd med sidoföring/spridningsvagn.</p>• Extra motvikt 200kg• EGO förarhytt<p>Marknadens modernaste hytt, optimerad för bästa körkomfort, sikt och ergonomi. Stora glasytor utan skymmande hörnstolpar för bästa sikt. Hytten är fällbar för bästa serviceåtkomlighet. Ljud- och vibrationsnivån är mycket låg genom isolerad infästning mot chassit. Kraffullt värme- och friskluftsystem med recirkulationsmöjlighet. Stort luftgenomflöde via fläktsystemet. Varningssummer och indikering för ej åtdragen parkeringsbroms. Rattstam elektriskt justerbar samt tilt framåt/bakåt och i sida. Höger armstöd elektriskt justerbart i längs- och höjddled. Korta greppvänliga reglagespakar (elservo) för arbetshydraulik. Torkare med spolning samt intervallfunktion för front-, tak- och bakruta. Mer än 90 % torkaryta. Skjutrutor i båda dörrarna. 2 punkts midjebälte för förarstol. Dörrar med gasdämpare för öppetfunktion, ställbar dörrvinkel. Utvändiga instegshandtag båda sidor. Display (färg) med upp till 10 sidor med förarinformation, inställningar och diagnostisering. Brytare/knappar med leddioder som lyser vid aktivering.</p>				
Hytt	Valda Optioner <ul style="list-style-type: none">• Hyttunderbyggnad 300 mm.• Vändbar förarplats 180 grader• Klimatanläggning ECC inkl. friskluftfilter. Kondensor placerad på hyttak.<p>Tonade rutor och laminerad frontruta är inkluderade i optionen</p>• Avstängning ECC vid öppen dörr• Separerade torkare för front och takruta• Solskyddsgardin takruta. Svart perforerat material.• Radio FM RDS/MP3/USB/AUX/Blåtand/Handsfree-funktion/Streaming.• 2 st 12 V och 2 st 24 V uttag placerade på hyttstolpar vänster och höger sida. 12 V omvandlare med 20 Amp.• Lastindikering med visning i display. Avvikelse: 1-3% av klassad vikt.• Brytare på lyftspak för fram och back.• Roterande varningsljus LED (höj och sänkbart). På/Av via brytare i hytten.• Luftjädrad förarstol - Grammer Actimo XL				
Stativ	Valda Optioner <ul style="list-style-type: none">• 7700 kg vid 900 mm TP-avstånd upp till lyfthöjd 4000 mm.<p>Duplex Frilyft - frisiktsutförande med kraftiga stativprofiler.</p><table><tr><td>Lyfthöjd</td><td>H4 4000 mm</td></tr><tr><td>Lyfthöjd frilyft</td><td>H2 2050mm</td></tr></table>	Lyfthöjd	H4 4000 mm	Lyfthöjd frilyft	H2 2050mm
Lyfthöjd	H4 4000 mm				
Lyfthöjd frilyft	H2 2050mm				

Vagn	Valda Optioner <ul style="list-style-type: none">• Sidoföring/Spridning, Bredd 2000 mm.• Gafflar 175x75x2400mm• Fasning gafflar innersida• Cylinderstöd i gaffelvagn
Styraxel	Robust styraxel med dubbelverkande styrcylinder.
Drivlina övrigt	Två underhållsfria AC motorer med hög effektivitet för framdrivning. Två oberoende navreduktioner med färd- och parkeringsbroms inkl kylning.
Hydraulik	Två fasta pumpar för arbetshydraulik som styrs med steglöst varvtal. Pumparna används endast vid behov. Stående högtrycksfilter för lättare åtkomlighet.
	Valda Optioner <ul style="list-style-type: none">• Slangvindor för frilyft
Chassi	Valda Optioner <ul style="list-style-type: none">• Stänkskydd för drivhjul.• Stänkskydd för styrhjul.
Elsystem	80 V kraftelektronik i övrigt 24 V elsystem med fullt utbyggt redundant Can-Bus system. Systemet anpassat för enkel och snabb diagnostisering. Deutch kontakter med IP67 klassning. Huvudströmbrytare. Standard belysning: - 2 st LED arbetsstrålkastare på stativ - 2 st LED backlampor på hytt via färdväljare - LED Blinkers fram och bak - LED Bak- och bromsljus
	Valda Optioner <ul style="list-style-type: none">• 2 st extra arbetsljus i stativ LED• 2 st extra arbetsljus LED på bakkant hyttak i belysningsramp.• 1 st extra arbetsljus LED på tiltok, mellan tiltcylindrar.• Elektrisk hyttpump i kombination med standard pump• Batteri Batteriunionen, 80 V, 1550 Ah. Dim:1492*800*1187, 3700 kg. Centralvattenpåfyllning.• Hawker laddare Ionic, 80 V / 280 A. Nätspänning 400 V, 3-fas, 63 Amp.
Hjulutrustning	Drivhjul: 4 st 8.25x15 alt 2 st 315/70x15. Styrhjul: 2 st 8.25x15 alt 2 st 28x9x15.
	Valda Optioner <ul style="list-style-type: none">• 4 st drivhjul Solideal Magnum super elastic 8.25-15.• 2 st styrhjul Solideal Magnum super elastic 8.25-15.
Färg	Chassi: Kalmar Röd 2012 Hytt: Kalmar Grå RAL 7011

Lyftutrustning: Svart RAL 7021

Dokumenta- tion

Följande dokumentation ingår:

Instruktionsbok, Underhållsmanual, Unik reservdelskatalog

Övrig extra utrustning

Insight, uppföljningssystem av maskin/maskinflotta exempel:
- Bränsleförbrukning, Driftstimmar, Tomgångstid, Produktionsdata,

Positionering, larmkoder m m.

Valda Optioner

- **Automatisk centralsmörjning 14 punkter, 8 st på styraxeln samt 6 st för stativ- och tiltinfästning. Fabrikat Beka Max.**
 - **1 st brandsläckare 6 kg EN3 (pulver) utvändigt placerad.**
 - **Tilläggsutrustning för vägtrafik LGF-skylt, reflexer och hel/halvljus.**
-
-