

Tekniske spesifikasjoner for Kalmar TR626i

Løftekapasitet: Løfteevne: 36000 kg

Løftebom: En meget kraftig løftebom med dobbeltvirkende sylindrer.

Svingskive: **36 T**

Mål:

| | |
|-----------------|----------|
| Lengde | 5875 mm |
| Akselavstand | 3400 mm |
| Bredde | 2550 mm |
| Høyde basmaskin | 3600 mm |
| Vekt | 14000 kg |

Førerhytte: ROPS testet i henhold til ISO 3471:1994.
Meget god rundt om sikt. Logisk plasserte instrumenter, mm.



Som standard er førerhuset oppbygget.
Maks støy 75 dbA.

Førerhuset kan tippes forover (elektrisk) for god servicetilkomst.



| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor: | Fabrikat: Volvo |
| | Type: TAD 1360VE Steg 3B |
| | Effekt: 256kW 1900 r.p.m |
| | Antall sylindere: 6 |
| | Dreiemoment: 1740 Nm- (1000-1400 r.p.m.) |
| Transmisjon: | ZF 6 WG 260 Ergopower, automat og med lock up (lavere brennstofforbruk) |
| | Antall gir: 6 + 3 |
| Framaksel: | SISU SSDP – 18 G |
| Bakaksel: | SISU SRDP-32P, luftfjæret - -skivebremses med fire kalippere – HEAVY DUTY |
| Hjul og dekk: | Drivhjul 4 stk. 315/80 R22.5 - helårsmønster |
| | Styrehjul 2 stk. 315/80 R22.5 - helårsmønster |
| | Radialdekk |
| | Elektrisk utstyr: 24 volt elektrisk anlegg med hovedstrømbryter montert. |
| | Batterikapasitet: 2 x 12V – 170 Ah |
| Bremser: | <u>Kraftige luftbremses</u> |
| Hydraulikkssystem: | Variable hydraulikkpumper for god løfthastighet kombinert med lavt støy/brennstofforbruk og med en kapasitet på hele 150 l/min |

**Standard lakkering/
grunning:**

Farge: Rødt førerhus
Grått chassis/løftebom/svingskive

**Utstyr
inkludert:**

Ryggealarm
Rotoblink på tak
Arbeidsbelysning på tak – totalt fire stykk
Papirholder med lys i førerhus
To innvendige speil
To elektrisk oppvarmet speil utvendig
DAB radio
Grammer Actiomo XL luftfjæret førerstol med plandemping,
varme or armlene venstre og høyre side
Aircondition - klimakontroll
Alle lys av LED type foruten kjørellys (totalt 6 LED)
Motor og kupèvarmer
Vendbar førerplass
Sentralsmøring
Duomatickobling bak førerhus og ved VGB krok
Larm hvis oljetrykket er lavt på motor
Luftfjæret førerhus
Speedometer
Klokke
Temperaturmåler for utetemperatur
Spak for svingskive i armlene høyre side
Påkjøringbeskyttelse rundt om hele maskinen
Elektrisk sidevindu i førerhus
Maks hastighet etter ønske – 20 km/h – justerbar
Støtte for svanehals
Balansefjær på svingskive
Blue spot foran og bak
Håndbrekksventil legges horisontalt
Databoks til girkasse monteres foran tank
24V natokobling
VBG drag
Brannslukker
Elektrisk hyttetilt
Mulig å løsne parkeringsbrems ved motorstopp