

Tekniske beskrivelse

Chassi

DCE50-6HM, Akselavstand L3 = 2100 mm

Mast

Dupleks frisiktsmast, med maksimal sikt

Løftehøyde H4: 3750 mm

Byggehøyde H3: 2750 mm

Mål

Lengde uten gaffler: 3285 mm

Akselavstand: 2100 mm

Høyde uten mast: 2590 mm

Bredde: 1550 mm

Gaffelvogn

Integrert med sideskift og gaffelspredning

B=1500 mm

Drivutrustning

Fabrikkat: Perkins

Type: 1104D-E44TA

Effekt: 74,5 kW

Antall syl: 4

Gearkasse

Hydrostatisk med hjulmotorer – mekanisk regulert

Styreaksel

Kalmar's egenutviklede, med meget kraftige dobbeltvirkende styresylinder og minimalt med bevegelige deler. Akselen er festet til rammen, ved hjelp av to meget kraftige, vedlikeholdsfrie sfæriske gummielement. Konstruksjonen tillater store hjulutslag som medfører liten svingradius.

Førerhytte

Førerhytten Spirit Delta, er bygget for å tilfredsstille de gjeldende høye krav til sikkerhet, ergonomi og førermiljø. Ratt, fører sete og betjeningsspaker for hydraulikk, er individuelt regulerbare, for å sikre best mulig fører komfort. Rikelig dimensjonert varmeapparat og defrosteranlegg.

Friskluft tilføres gjennom kupefilter. Spirit Delta har meget bra sikt / utsyn.

Elektrisk:

24 Volt elektrisk anlegg med hovedstrømsbryter montert.

Batterikapasitet 2 x 12-75Ah.

Cargotec Norway AS

Carl Bergersens vei 5
1481 Hagan, Norway
Tel +47 67067500
Fax +47 67067580

Internett: www.cargotec.com
E-post: Oslo, Norway
Org.nr. NO 914 248 965 MVA
Domicile: Oslo, Norway

Dekk:

Drivhjul: 315/70-15 (enkle) Luftgummi

Styrhjul: 28x9-15 Luftgummi

Farge (std)

Hytte: Kalmar Grå

Chassi: Kalmar Rød

Mast: Kalmar Sort

Utstyr inkl. i pris: (Opsjoner)

Spirit Delta førerhytte

Skyverute begge sider

Solgardin tak- og frontrute

Overvåkningssystem i display

BEGE9230 mekanisk fjæret førerstol.

Radio / CD & MP3 spiller

Bryter på løftespak for fram/bak

ECC klimaanlegg

Roterende varsellys, vridbart