

LøfteHøyde 5500 MM
DCE55-6HM, TRUCKBREDD = 1550 MM
SPIRIT DELTA Hytte
Perkins 1104D motor
EXTRA MOTVIKTNING
GLOBETROTTER HYTT MED INVÄNDIGHÖJD 1720 MM (+ 200 MM)
EXTRA SKJUTRUTA (I HÖGER DÖRR)
TONADE RUTOR
LAMINERAT GLAS I HYTT EXKL. SKJUTRUTA OCH TAKRUTA
LUFTKONDITIONERING ECC INKL. FINFILTER
ISRI 6800/338 LUFTFJÄDRAD INKL STOLSVÄRME
FRAMECO 7-LED ARMSTÖD HÖGER SIDA
ARMSTÖD JUSTERBART I HÖJD- OCHSIDLED PÅ HÖGER SIDA
SKRIVPULPET MED LÄSLAMPA
FÄSTE FÖR TERMINAL OCH MONITOR PÅ HÖGER DÖRRSTOLPE
SOLSKYDDSGARDIN FÖR TAKRUTA
4 ST 12 V UTTAG INKL. OMVANDLARE 24/12, 20 AMP
INVÄNDIG BACKSPEGEL TYP PANORAMA
STD TAKRUTA 6 MM ERSÄTTTS MED 12 MM
TORKARE PARALLELL FÖR TAKRUTA SIDOPLACERAD INKL. SPOLNING
INTERVALLTORKARE BAKRUTA
NEDRE LED RATTSTAM JUSTERBAR
FACK FÖR A4-PAPPER
RASTVÄRMARE
DUPLEX STANDARD 50-70 H4 5500 H3 3625
SKYDSTAK FÖR HYTT MONTERAR I STATIV
KOMPL. VAGNSSIDOR SAMT KEDJE- OCH SLANGFÄSTE F INT AGGREGAT
3-VÄGS KATALYSATOR INKL. LAMBDA-SOND (GASOL)
HYDRAULISK MJUKINCHING
OLJESTICKA MOTOR UTRAGEN PÅ HÖGER SIDA
4 SPAKAR
EXTRA HYDRAULFUNKTION INKL. SLANGAR PER ST
KOLVACKUMULATOR FÖR LYFTFUNKTION
STÄNKSKYDD DRIVHJUL
VARNINGSSKYLT VID HYTTPUMP, MAST MÅSTE TILTAS FRAM MAX.
EXTRA STRÅLKASTARE PÅ BAKKANT HYTTAK, RIKTADE FRAMÅT 2 ST
EXTRA STRÅLKASTARE PÅ FRAMKANTHYTTAK, RIKTADE FRAMÅT 2 ST
AVBLÄNDBARA STRÅLKASTARE MIDJEPLAC. PÅ HYTT 2 ST
BLINKANDE BROMSLJUS VID BACKNING
ELSERVO MED SPAKAR
HJÄLPSTARTSUTTAG NATO 24 VOLT
BREDDÄCK 355/65*15 B=1550 MM SUPER ELASTIC SOLIDEAL 50-55
CHASSIE: RÖD RAL 3000 HYTT: GRÅ RAL 7037
LYFTUTRUSTNING: SVART RAL 7021DEKAL: VIT RAL 7047
TILTINDIKATOR MEKANISK PLAC. I STATIV
50 MM HÖGRE RATTSTAM
GASPEDAL MED FRAM- OCH BACKOM-KOPPLARE, MODIFIERAD MODELL