

## Tekniske spesifikasjoner for Kalmar ECF50-6, A60200149

med løftestativ og øvrig utstyr som beskrevet.

<b>Kapasiteter</b>	Løfteevne:	5000 kg	
	Lastesenter:	600 mm	
	Løftehøyde:	5000 mm	
	Masthøyde min.	3370 mm (byggehøyde)	
<b>Løftestativ:</b>	Duplex standard mast med kjeder og slanger montert med tanke på maksimal gjennomsiktighet.		
<b>Gaffelvogn:</b>	Sideførings spredningsvogn gaffelvognbredde:	1500 mm	
<b>Gafler:</b>	Gaffeldimensjon (BxHxL): 150x50x1600mm		
<b>Mål:</b>	Lengde uten gafler:	3285 mm	
	Akselavstand:	2100 mm	
	Bredde:	1550 mm	
	Høyde uten stativ:	2590 mm	
<b>Førerhytte:</b>	Spirit Delta, er bygget for å tilfredsstille de gjeldende høye krav til sikkerhet, ergonomi og førermiljø. Ratt, førersete og betjeningspaker for hydraulikk er individuell regulerbare for å sikre best mulig førerkomfort. Rikelig dimensjonert varmeapparat og defrosteranlegg. Friskluft tilføres gjennom kupefilter.		
<b>Motorer:</b>	Fabrikat:	Thrige	
	Drivmotor timeeffekt:	2x11kW	
	Pumpemotor effekt:	2x24 kW	
<b>Drivaksel:</b>	Fabrikat:	Kessler	
	Type:	Navreduksjon	
<b>Styreaksel:</b>	Kalmar's egenutviklede, med meget kraftige dobbeltvirkende styresylinder og minimalt med bevegelige deler. Akselen er festet til rammen ved hjelp av to meget kraftige, vedlikeholdsfrie sfæriske gummielement. Konstruksjonen tillater store hjulutslag som medfører liten svingradius.		
<b>Hjul og dekk:</b>	Drivhjul 2 stk.	355/65x15	Kompaktdekk
	Styrehjul 2 stk.	28x9x15	Solideal Magnum
<b>Elektrisk utstyr</b>	24 volt elektrisk anlegg med hovedstrømbryter montert.		

- Bremser:** Driftsbremser: Vedlikeholdsfrie oljekjølte lamellbremser som eliminerer bremsejustering og tåler ekstremt høy belastning over lengre tid. Systemet er fullstendig lukket og upåvirket av fuktighet og forurensninger.  
Parkeringsbremser: Tørre lamellbremser på drivhjul
- Standard lakk:** Farge: Rød farge chassis  
Grå farge hytte  
Svart stativ og vogn
- Batteri:** Kalmar standard batteri 930Ah GNB Marathon Classic bestående av automatisk vannfylling og spesialkasse tilpasset inklusive lokk.  
Rammetilpassning for bytte av batteri med gaffellommer
- Lader:** MicroPower MTMS 80/200  
Spenning INN 3-fas 230 (80 amp) omstillbar til 3-fas 400 volt (50 Amp)  
Ladespenning UT 80 volt (200 Amp)
- Utstyr inkludert:** Globetrotter hytte  
Åpning av sideruter begge sider  
Tonet ruter  
AC aircondition med finfilter  
Solgardin i takrute  
Grammer Actimo plandempet, luftfjæret stol inkl. belte og varme  
Feste for terminal og monitor  
4 stk. 12v uttak inkl. omformer  
Langt innsteghåndtak venstre side  
2 stk. utvendige speil inkl.  
Pusser i takrute intervall sideplassert  
Fram-bakpedal i gulv  
Stabiliseringsakumulator for løfte funksjon  
Justerbar nedre rattstamme  
Skvettlapper på drivhjul  
2 stk. lamper plassert på framskjermer (en på hver side)  
2 stk lamper i mast  
1 stk. lyskaster mellom tiltsylindere  
Kjørellys, bremselys som standard  
Brannslukningsapparat  
Roterende varsellys takmontert  
Sylinderstøtte i gaffelvogn  
Sentralsmøring 14 pkt automatisk  
Ryggekamera